

Auf- und Abwickler



Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 300 mm |
| • Durchlassbreite: | 140 / 230 mm |
| • Kerndurchmesser: | 40 – 110 mm |
| • Geschwindigkeit: | 0 - 25 m /min |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |

Kurzbeschreibung:

Die Auf- und Abwickler sind für den industriellen Einsatz entwickelt, robust und vollständig aus Stahl gebaut. Die Wickler für Selbstklebeetiketten auf Rollen sind mit einer grossen und für eine stabile Verbindung mit dem Drucker geeigneten Auflagefläche ausgestattet.

Verfügbar in zwei Ausführungen, bis 140mm Breite oder bis 230mm Breite Etiketten. Der Spreizdorn erlaubt den Einsatz von Rollenkernen mit einem Durchmesser von 40 mm bis 110 mm und das Aufwickeln von Rollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 300 mm. Eine geregelte Tänzerwalze ermöglicht eine exakte Anpassung an den Drucker, um somit Papierrisse und wiederkehrenden Stillstand zu vermeiden.

Gewickelt kann im oder gegen den Uhrzeigersinn werden, wobei es möglich ist, den Bereich der Höchstgeschwindigkeit einzustellen.