

BASIC 120



Technische Daten:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 280 mm |
| • Durchlassbreite: | max. 120 mm, min. 14mm |
| • Min. Etikettenlänge: | 8 mm |
| • Min. Etikettenabstand auf Träger: | 2 mm |
| • Geschwindigkeit: | max. 20 m/min |
| • Toleranz: | +/- 1 mm |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |

Kurzbeschreibung:

Der Basic 120 hat eine sehr kleine Bauform und ist daher speziell geeignet zur Integration in bestehende Maschinen. Das Nachjustieren der Geschwindigkeit, Position und der Vorspendung erfolgt über 3 integrierte Regler. Sämtliche Fehler und Warnungen werden über einen beleuchteten Reset Taster quittiert. Der Etikettenspender ist erhältlich in linker oder rechter Bauform. Die Grundplatte besteht aus einem mit kratzfestem Epoxidpulver behandelten Aluminiumguss.

Optionen:

- Verschiedene Etikettenabtastungen, z.B. für transparente Etiketten
- Potentialfreie Alarmkontakte
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Spendevorrichtungen