

DYNAMIC 120



Technische Daten:

- Max. Etikettenrollendurchmesser: 280 mm
- Durchlassbreite: max. 120 mm, min. 14mm
- Min. Etikettenlänge: 8 mm
- Min. Etikettenabstand auf Träger: 2 mm
- Geschwindigkeit: max. 40 m/min
- Toleranz: +/- 1 mm
- Stromversorgung: 230V – 50Hz

Kurzbeschreibung:

Der Dynamic 120 hat eine sehr kleine Bauform und ist daher speziell geeignet zur Integration in bestehende Maschinen. Der Etikettenspender ist mit einer externen Steuerung mit bis zu 3 Meter Kabel ausgestattet. Der Spender verfügt über ein grafisches Display zur Parametrierung, Produktauswahl und Fehleranzeige. Es können bis zu 100 Produkte gespeichert und verschiedene Benutzersprachen ausgewählt werden. Der Etikettenspender ist erhältlich in linker oder rechter Bauform. Die Grundplatte besteht aus einem mit kratzfestem Epoxidpulver behandelten Aluminiumguss.

Optionen:

- Verschiedene Etikettenabastungen, z.B. für transparente Etiketten
- Potentialfreie Kontakte z.B. Vorwarnung, Etikettenende, div. Alarmer
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Spendevorrichtungen
- Drehgeber für variable Geschwindigkeitsabnahme