

EASYLINER – Der Einsteiger



Technische Daten:

- Max. Etikettenrollendurchmesser: 250 mm
- Durchlassbreite: max. 112 mm, min. 10 mm
- Min. Etikettenlänge: 18 mm
- Min. Etikettenabstand auf Träger: 3 mm
- Farbbandlänge: max. 450 m
- Farbbandbreite: max. 111mm, min. 25 mm
- Geschwindigkeit: max. 150 mm/s
- Auflösung: 203 dpi
- Stromversorgung: 230V – 50Hz

Kurzbeschreibung:

Der Easyliner besticht durch seine Funktionalität und Einfachheit. Die Kennzeichnung des Produktes erfolgt mit einem Pneumatik Zylinder oder durch Anblasen der Etikette. Der Applikator hat eine integrierte Reset Taste und eine akustische Alarm Zustandsanzeige. Die Grundplatte besteht aus eloxiertem Aluminium. Der Easyliner ist ausschliesslich mit dem SATO Lt408 und als Rechtsmodell erhältlich.

Optionen:

- Potentialfreie Kontakte z.B. Zylinder in Grundstellung, Alarm
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Übertragungseinheiten
- Verschiedene Schnittstellen konfigurierbar z.B. Ethernet