

LINERPLUS – Der Universelle



Technische Daten:

Max. Etikettenrollendurchmesser:

Durchlassbreite:

Stromversorgung:

360 mm

max.183 mm

230V - 50Hz

• Alle anderen Spezifikationen abhängig von der Wahl des Druckmodules

Kurzbeschreibung:

Der Linerplus zeichnet sich durch seine robuste und überschaubare Bauweise aus. Die Rollen sind in einer robusten Aluminiumplatte eingelassen. Das Trägerband ist dank einem integrierten Schnellspannsystem sehr einfach zu entfernen und ermöglicht einen schnellen Rollenwechsel. Ein Notaustaster ist ebenfalls integriert. Die Kennzeichnung des Produktes erfolgt mit einem Pneumatik Zylinder in verschiedenen Ausführungen und Bauformen oder durch Anblasen der Etikette. Der Applikator hat 4 integrierte Tasten, z.B. für Einzelstart, Reset und diverse LEDs für die Statusanzeige. Die Grundplatte besteht aus eloxiertem Aluminium. Es können sämtliche OEM Druckmodule im Linerplus integriert werden. Der Etikettendruckspender ist erhältlich in linker oder rechter Bauform. Das Druckmodul kann zu Wartungszwecken sehr einfach ausgebaut oder durch ein neues ersetzt werden.

Optionen:

- Potentialfreie Kontakte z.B. Zylinder in Grundstellung, Alarm
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Übertragungseinheiten
- Diverse Schnittstellen konfigurierbar z.B. Ethernet
- Sämtliche OEM Druckmodule einsetzbar
- Grafisches Display zum Parametrieren und Speichern von verschiedenen Abläufen