

Panda AF



Technische Daten:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 300 mm |
| • Druckbreite (4"/6"): | 104mm/167.5 mm |
| • Min. Etikettenlänge: | 13mm |
| • Min. Etikettenabstand auf Träger: | 2 mm |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |
| • Druckluftversorgung: | 4 – 6 bar |

Kurzbeschreibung:

Print & Apply-System mit Schwenkhandling zum Anbringen einer Etikette auf der Stirnseite eines Produktes.

Erhältlich in der Panda 4-Version mit Integration von industriellen OEM

Thermotransferdruckmodulen mit einer Druckbreite von 4 " - 104 mm und in der Panda 6-Version für OEM-Module mit einer Breite von 6 " - 167.5 mm. Rollenhalter aus eloxiertem Aluminium mit Schraubensicherungs Vorrichtung. Der Hub und die Anordnung des Schwenkzylinders können je nach Anwendung definiert werden.

Der Druckspender verfügt über eine integrierte SPS, Schnittstellen für Alarme und externe Signale und einen Farb-Touchscreen.

Optionen:

- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Hublängen
- Verschiedene Aufbauvarianten